

A30T



PRODUKTINFORMATION ENLIGT KOMMISSIONENS FÖRORDNING
(EU) DIREKTIV nr 1254 / 2014 BILAGA IV Artikel 3(1b)

a) Tillverkare	Acetec AB		
b) Modellbeteckning	A30T		
c) Specifik energianvändning (SEC)	Klimatzon	SEC	Energiklass
	Kallt	-69,8	
	Medel	-28,4	B
	Varmt	-4,6	
d) Typ av enhet	Dubbelriktad		
e) Drivenhet	Steglös varvtalsreglering		
f) Värmeåtervinningssystem	Roterande regenerativ energiåtervinning		
g) Termisk verkningsgrad	79%		
h) Maximalt luftflöde	209 m ³ /h		
i) Tillförd fläkeffekt, maximalt luftflöde	196 W		
j) Ljudeffektnivå	40 db(A)		
k) Referensflöde	0,041 m ³ /s		
l) Referenstryckskillnad	50 Pa		
m) Specificerad tillförd effekt	0,66 W/m ³ /h		
n) Styrfaktor / Styrtyp	0,85 / Central behovsstyrning		
o) Luftåterföring roterande värmeväxlare	2%		
p) Blandningsgrad	Ej tillämpligt		
q) Visuellt filtervarning	Larm via manöverpanel		
r) För enkelriktade ventilationssystem	Ej tillämpligt		
s) Webbadress för isärtagning	www.acetec.se		
t) Luftflödeskänslighet för tryckvariationer	Ej tillämpligt		
u) Lufttäthet för icke kanalansluten enhet	Ej tillämpligt		
v) Årlig elförbrukning per år och 100m ² (AEC)	597 kWh		
w) Årlig besparing i uppvärmning per 100m ² (AHS)	Klimatzon	Besparing (kwh)	
	Kallt	8468	
	Medel	4329	
	Varmt	1957	